

Пылеуловитель П-36

Предназначен для:

очистки воздуха, отсоса и улавливания пыли и стружки от материалообрабатывающих станков и агрегатов.

П-36 устанавливается и эксплуатируется в защищенных от внешних атмосферных воздействий помещениях, обеспечивая в них рециркуляцию воздуха.

Содержащий вредные примеси воздух проходит трехступенчатую очистку: в цилиндрическом циклоне, щелевом жалюзийном устройстве и кольцевых поролоновых фильтрах. Коэффициент очистки воздуха составляет 0,995–0,997.

Использование пылеуловителя П-36 обеспечивает рост производительности и комфортные условия труда, снижает затраты на отопление и вентиляцию, повышает стойкость инструмента, умень-



шает безвозвратные потери стружки, исключает источник травматизма.

При использовании пылеуловителя для улавливания мелкодисперсной и волокнистой пыли он может оснащаться дополнительным устройством, состоящим из 4-х рукавных фильтров.

Технические данные

Производительность, м ³ ·с ⁻¹	0,32
Величина разряжения, Па	1 900
Мощность привода, кВт	2,2
Частота вращения колеса вентилятора, мин. ⁻¹	3 000
Диаметр всасывающего отверстия, мм	150
Объем пылесборника, дм ³	80
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	2 020×680×660
Масса, кг	195